

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ Hyundai H350



Тип автомобілю	Вантажопасажирський фургон
Привід	задній
Допустима повна вага, кг	3 500
Потужність двигуна (Євро V), к.с.	150
Довжина, мм	6 195
Колісна база, мм	3 670
Споживання палива, л /100 км	10
Міжсервісний інтервал, км	15 000
Гарантія	3 роки/150 000 км

Вартість, EUR. з ПДВ*

*ціна та комплектація на товар можуть змінюватися виробником без попередження

32 000,00

Фінансування:

«Український лізинговий фонд» +38 067 447 64 98 Олесья
«ОТП Лізинг» +38 097 657 74 63 Артем

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Система динамічного контролю (VDC)*
- Передній та задній стабілізатори поперечної стійкості
- Незалежна передня підвіска
- Подушка безпеки для водія
- Електросклопідіймачі
- Задня протитуманна фара
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Мультикермо
- Підігрів дзеркал та
- Посилений антикорозійний захист
- Автоматичне регулювання просвітів в гальмівних механізми
- Центральний замок
- Магнітола с CD, МР3, USB

* До системи (VDC) входять наступні системи безпеки: EBD (розподіл гальмівного зусилля), ABS (антиблокувальна гальмівна система), TCS (система контролю тяги), ESC (система курсової стійкості), HBA (допоміжна система гальмування), HAC (система допомоги при підйомі вгору), ROM (система допомоги від перекидання), EDC (система запобігання буксуванню при гальмуванні двигуном).

Кількість місць для сидіння*

Корисний об'єм вантажного відсіку,

5+1 (6+1)

9 м³ (3 європаллет)

Вантажопідйомність, кг

1000

Двигун

A 2.5

Об'єм, см³

2497

Екологічний стандарт

Євро 5

Потужність двигуна/крутний момент

к.с./Nm

150/373

*в залежності від конфігурації та замовлення з урахуванням зміни ціни на товар

Технічні характеристики Hyundai H350

ГАБАРИТИ (мм)

Колісна база	3 670
Загальна довжина	6 195
Ширина /з дзеркалами	2 038/2 436
Кліренс мінімальний (мін.)	185

ВАГОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (кг)

Маса спорядженого автомобіля	2 240
Повна маса	3 500



ДВИГУН (Євро5)

Двигун об'ємом, см ³	2 493
---------------------------------	-------

Макс. потужність к.с. /об	150/2500
Тип двигуна	дизельний з турбокомпресором
Кількість циліндрів, тип	4, рядне
Паливна система	Common rail
Система очищення вихлопних газів	Сажовий фільтр та каталізатор
Паливний бак, л	75
Матеріал паливного баку	Пластик



ЗЧЕПЛЕННЯ

Однодискове, з гідро вакуумним підсилювачем

Коробка передач

6 передніх /1 задня

Механічна, з тросовим приводом перемикання передач



СИСТЕМА ГАЛЬМ

Робоча
Стоянкові гальма

Гідр. з вакуумним підсилювачем
3 приводом на задні колеса
Дискові/ Дискові

Передні гальма/ Задні гальма
Колеса

Шини передні/задні

235/65 R16 C – 8PR (безкамерні)

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Акумулятор

100A

Генератор

12V-90A

Стартер

12V 2,2 KW

ІНТЕР'ЄР

Розетка 12V на передній консолі
Облицювання сидінь: комбінована (ткань-шкіра)
Сонцезахисні козирки
Крюки для кріплення вантажу в підлозі вантажного відсіку

КОМФОРТ

Центральний замок
Регулювання водійського сидіння в трьох площинах
Регулювання сидінь пасажирів
Регулювання керма по висоті та нахилу
Електросклопідйомники з функцією AUTO UP/DOWN водія та пасажирів
Радіо АМ/FM, Порт USB, AUX
Обмежувач швидкості 100 км/год.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

