



HYUNDAI  
Truck & Bus

## КОМЕРЦІА ПРОПОЗИЦІЯ

### Hyundai HD120 4WD



Тип автомобілю	Вантажне шасі - 4WD
Допустима повна вага, кг	12 520
Вантажопідйомність, кг	8 215
Потужність двигуна (Евро 4), к.с.	225
Довжина, мм	6 765
Колісна база, мм	4895
Колісна формула	4x4
Споживання пального, л	22
Міжсервісний інтервал, км	20 000
Гарантія	3 роки / 200 000 км
<b>Вартість</b> HD120 4WD (single) lounge Euro4, <b>USD. з ПДВ.</b>	<b>109 170</b>
<b>Вартість</b> HD120 4WD (hub) lounge Euro3, <b>USD. з ПДВ.</b>	<b>91 480</b>

#### Hyundai HD120 4 WD це

Економічність	22 л/100 км
Відсутність простоїв	27 сервісних станцій
Рішення для бізнесу	20 видів обладнання та надбудов



HYUNDAI  
Truck & Bus

## Комплектація Hyundai HD120 4WD

- ☑ Антиблокувальна система (ABS)
- ☑ Протитуманні фари передні
- ☑ Протитуманна задня фара
- ☑ Електро- підігрів дзеркал
- ☑ Паливний фільтр сепаратор
- ☑ Електро- скло підйомники
- ☑ Гідро підсилювач керма
- ☑ Регулювання рульової колонки
- ☑ Демпферна підвіска кабіни
- ☑ Анти травматична підніжка
- ☑ Центральний замок
- ☑ Лампа денного світла в кабіні водія
- ☑ Підставки для двох стаканів та пляшок
- ☑ Відсік для документів
- ☑ Панель приладів під дерево
- ☑ Сидіння водія - пневматичне
- ☑ Цифровий годинник
- ☑ Магнітола
- ☑ Полки над вітровим склом (в салоні)
- ☑ Спальне місце водія
- ☑ Автономне освітлення спального місця

## Технічні характеристики Hyundai HD120 4WD

### ГАБАРИТИ (мм)

Колісна база	4 895
Довжина шасі	6 765
Ширина	2 195
Висота	2505
Кліренс мінімальний	390
Радіус розвороту	8,2

### ВАГА (кг)

Споряджена вага	6 430
Максимально допустима вага	15 500
Передня вісь	6 500
Задня вісь	9000



### ДВИГУН

Двигун D6GA2B, <b>E-IV</b> , об'ємом , см <sup>3</sup>	5899
Макс. потужність к.с./об	225/2,500
Макс крут. момент кг.м/об	65 / 1,400
Тип двигуна	с турбо к-р. та інтеркул.
Кількість циліндрів,	6, рядне
Паливна система	Commonrail
Максимальна швидкість, км/г	132
Паливний бак, л	200



**HYUNDAI**  
Truck & Bus



## ТРАНСМІСІЯ - KH10

		6 передніх / 1 задня
Передавальні числа	1- передача	6,967
	2- передача	4,247
	3- передача	2,454
	4- передача	1,471
	5- передача	1,000
	6- передача	0,769
	Задня	6,492



## ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Робоча	Пневматична 2-х контурні
Стояночна	Барабанна на задню вісь
Додаткова	Газодинамічна
Передні гальма/ Задні гальма	Барабанні
	365/85 R20-XZL 245/70R19.5
Шини передні/задні	(безкамерні)

## ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Акумуляторні батареї	MF 24V-90A
Генератор	24V-50A
Стартер	24V 5KW

## ПОЗАШЛЯХОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hyundai HD120 4WD

Максимальний підйом		Глибина броду	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Для всіх моделей 4x4</li> </ul> - 60 %†		<ul style="list-style-type: none"> <li>HD120 Супер - 0.9м.</li> <li>HD120 Стандарт - 0.5 м.</li> </ul>	





HYUNDAI  
Truck & Bus

### Передача крутного моменту на передню та задню вісь.

- 2WD чи 4WD можливо ввімкнути не залежно від дорожніх умов
  - '2WD' при нормальних дорожніх умовах
  - '4WD' при поза шляховому русі
- Рівномірний розподіл між осями.
  - '4WD' не рекомендовано для використання на асфальтованих рівних шляхах
- Для збільшення тягового зусилля при ввімкненому повному приводі необхідно зменшити швидкість.

### Схема роботи повного приводу

