

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ Hyundai H350



Тип автомобілю	Вантажний фургон
Допустима повна вага, кг	3 500
Потужність двигуна (Євро V), к.с.	150
Довжина, мм	6 195
Колісна база, мм	3 670
Споживання палива, л /100 км	10
Міжсервісний інтервал, км	15 000
Гарантія	3 роки/150 000 км
Вартість, EUR. з ПДВ*	30 000,00
*ціна та комплектація на товар можуть змінюватися виробником без попередження	

Фінансування:

«Український лізинговий фонд» +38 067 447 64 98 Олесья
«ОТП Лізинг» +38 097 657 74 63 Артем

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Система динамічного контролю (VDC)*
 - Система контролю за дорожньою розміткою (LWDC)
 - Круїз-контроль
 - Подушка безпеки для водія*
 - Електросклопідіймачі
 - Передні і задні протитуманні фари
 - Світлодіодні денні ходові вогні
 - Головне освітлення прожекторного типу
 - Мультикермо
 - Підігрів дзеркал та лобового скла
 - Автономний обігрівач
 - Кондиціонер в кабіні водія
 - Бортовий комп'ютер
 - Центральний замок
 - Магнітола с CD, МРЗ, USB
- * До системи (VDC) входять наступні системи безпеки: EBD (розподіл гальмівного зусилля), ABS (антиблокувальна гальмівна система), TCS (система контролю тяги), ESC (система курсової стійкості), HBA (допоміжна система гальмування), HAC (система допомоги при підйомі вгору), ROM (система допомоги від перекидання), EDC (система запобігання буксуванню при гальмуванні двигуном).

Корисний об'єм вантажного відсіку,

13 м³ (5 європаллет)

Вантажопідйомність, кг

1171

Двигун

A 2.5

Об'єм, см³

2497

Екологічний стандарт

Євро 5 з сажевим фільтром

Потужність двигуна/крутячий момент

170/373

к.с./Nm

Технічні характеристики Hyundai H350

ГАБАРИТИ (мм)

Колісна база	3 670
Загальна довжина	6 195
Ширина /з дзеркалами	2 038/2 436
Кліренс мінімальний (мін.)	185

ВАГА (кг)

Споряджена вага	2 240
Повна конструктивна вага	3 500



ДВИГУН (Євро5)

Двигун об'ємом, см ³	2 493
Макс. потужність к.с. /об	170/2500
Тип двигуна	з турбокомпресором

Кількість циліндрів, тип	4, рядне
Паливна система	Common rail
Максимальна швидкість, км/ч (обмежено електронікою)	100
Паливний бак, л	75
Матеріал паливного баку	Пластик



ЗЧЕПЛЕННЯ

Однодискове, з гідро вакуумним підсилювачем

ТРАНСМІСІЯ

6 передніх /1 задня

Механічна



СИСТЕМА ГАЛЬМ

Робоча	Гідр. з вакуумним підсилювачем
Стояночна	Барабанна на задні колеса
Передні гальма/ Задні гальма	Дискові/ Дискові
Колеса	
Шини передні/задні	235/65 R16 C – 8PR (безкамерні)

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Акумулятор

100A

Генератор

12V-90A

Стартер

12V 2,2 KW

ІНТЕР'ЄР

Розетка 12V на передній консолі
Облицювання сидінь: комбінована (ткань-шкіра)
Сонцезахисні козирки
Крюки для кріплення вантажу в полу вантажного відсіку

КОМФОРТ

Центральний замок
Регулювання водійського сидіння
Регулювання сидінь пасажирів
Бортовий комп'ютер
Регулювання керма по висоті та нахилу
Ящик для дрібниць з функцією охолодження

Електросклопідйомники з функцією AUTO UP/DOWN водія та пасажирів
Радіо AM/FM, Порт USB, AUX
Обмежувач швидкості 100 км/год.
Система придушення вібрацій, додаткові подушки заднього моста.
Круїз-контроль
Імобілайзер

