

Коммерческое предложение

Hyundai HD 78 - 4WD

Страниц: 4

Дата: 05.12.2017

Благодарим Вас за правильный выбор – коммерческую технику **Hyundai, модификации 4WD**
 Спецификация и условия приобретения, интересующего Вас автомобиля:

HD 78 - 4WD



Тип автомобиля	Универсальное грузовое шасси 4WD
Допустимая полная масса, кг	7 500
Грузоподъемность шасси, кг	3 780
Мощность двигателя (Евро IV), л.с.	150
Длина, мм	6 515
Колесная база, мм	3 735
Расход топлива, л/100 км	22
Межсервисный интервал, км	15 000
Гарантия	3 года/150 000 км
Стоимость шасси за единицу, USD. с НДС	72 350.00
По курсу меж банка в день расчета	

Hyundai HD78 4WD это

Экономичность	22 л/100 км
Отсутствие простоев	27 сервисных станций
Решение для любого бизнеса	20 видов оборудования и надстроек

Комплектация Hyundai HD78 4WD

- Антиблокировочная система (ABS)
- Распределения торм. усилий (EBD)
- Автотрегулировка тормозных колодок
- Передние противотуманные фары
- Задний противотуманный фонарь
- Электронный тахометр
- Регулировка рулевой колонки
- Электрический подогрев зеркал
- Тонированная полоса лобового стекла
- Отсек 300 мм за сидением водителя
- Центральный замок
- Антитравматическая подножка
- Топливный фильтр сепаратор
- Магнитола

Технические характеристики Hyundai HD78 4WD

ГАБАРИТЫ (мм)

Колесная база	3 735
Длина шасси	6 515
Ширина	2 291
Высота	2 515
Клиренс минимальный	250
Радиус разворота минимальный	6.5

МАССА (кг)

Снаряженная масса	3 400
Максимально допустимая масса	7 500
Передняя ось	2 800
Задняя ось	4 700



ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель D4GA, E-IV, объем, см ³	3 933
Мах мощность кс/об	150
Мах крут. момент кг.м/об	0:100

Тип двигателя	с турбокомпрессором
Количество цилиндров, расположение	4, рядное
Топливная система	Common rail
Максимальная скорость, км/ч	125
Топливный бак, л	100



ТРАНСМИССИЯ

	5 передних /1 задняя	
Передаточные числа	1-я передача	5.380
	2-я передача	3.028
	3-я передача	1.700
	4-я передача	1.000
	5-я передача	0.722
	Задняя	5.380



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Рабочая	Гидр.с вакуум усилителем
Стояночная	Барabanная на кард.вал
Дополнительная	Газодинамическая
Передние тормоза/ Задние тормоза	Дисковые/ Барабанные
	7,50R*17,5-12PR
	(бескамерные)

Шины передние/задние

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи	MF 24V-90A
Генератор	24V-50A
Стартер	24V 5KW

Дифференциал

Примечание

Подключаемый привод

- 2WD or 4WD выбирается в зависимости от дорожных условий
 - '2WD' при нормальных дорожных условиях
 - '4WD' при движении вне дорог
- Равное распределение крутящего момента между осями.
 - '4WD' не рекомендуется использовать на качественных дорогах

