



Комерційна пропозиція Hyundai HD35



Тип автомобілю	вантажний
Максимальне навантаження на передню вісь, кг	2 300
Максимальне навантаження на задню вісь, кг	4 100
Повна маса, кг	3 500/6 400*
Вантажопідйомність, кг	1 500
Потужність Двигуна (Євро 5), к.с.	136
Довжина шасі, мм	6 110
Колісна база шасі, мм	3 415
Вартість шасі, дол. США з ПДВ	31 500,00*

*конструктивно допустима вага

Комплектація Hyundai HD35

- Аварійна система гальмування (ABS)
- Система динамічної стабілізації (VDC)
- Гідропідсилювач керма
- Регулювання кермової колонки
- Демпферна підвіска кабіни
- Протитуманні фари (перед/зад)
- Денні ходові вогні
- Паливний фільтр з підігрівом
- Електросклопідіймачі
- Підігрів дзеркал
- Додаткове дзеркало
- Центральний замок
- Газодинамічні гальма

ГАБАРИТИ (мм)

Колісна база	3 415
Довжина шасі	6 110
Ширина	1 770
Висота	2 150
Кліренс мінімальний	200
Радіус розвороту мінімальний	12,0

ВАГА (кг)

Споряджена маса	2 040
Допустима маса	3 500
Передня вісь (допустиме навантаження)	2 300
Задня вісь (допустиме навантаження)	4 100

ДВИГУН

Двигун D4DC, Euro5, об'єм, см ³	2 497
Макс. потужність к.с. /об	136
Макс. крут. момент кг.м/об	30/1500
Тип двигуна	з турбокомпресором
Кількість циліндрів	4, рядне
Паливна система	Common rail
Паливний бак, л	65

ТРАНСМІСІЯ M3S5

Передаточні числа	5 передніх /1 задня
1- передача	5.810
2- передача	3.281
3- передача	1.787
4- передача	1.000
5- передача	0.705

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Робоча	Гідр. с вакуум. підсилювачем
Стояночна	Барабанна на кард.вал
Додаткова	Газодинамічна
Передні/ Задні гальма	Дискові/ Дискові
Шини передні/задні	205/75R16-8PR; Безкамерні

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Акумуляторна батарея	MF 12V-90A
Генератор	12V-90A
Стартер	12V 2,2KW

Типи надбудов

1.	Промтоварний фургон «Стандарт»
Каркас	<ul style="list-style-type: none"> Сталевий каркас, погрунтований і пофарбований.
Платформа	<ul style="list-style-type: none"> Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю. Покращеного типу, з посиленими лонжеронами. Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Обшивка	<ul style="list-style-type: none"> Оцинкований метал з полімерним антибактеріальним покриттям. Окантовка алюмінієвим профілем 40 * 40 мм для захисту каркасу фургона від корозії. Утеплювач пінополістирол завтовшки 40 мм. Верхня обшивка оцинкований лист.
Покриття підлоги	<ul style="list-style-type: none"> Підлога термоізольована. Загальна товщина 60 мм. Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
Внутрішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверного проїому.
Зовнішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> Дверний портал виготовлений зі сталі 3 мм. Дверна фурнітура з оцинкованої сталі. Фургон оснащений габаритними і маркерними вогнями. Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі. Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного доступу в фургон. Бічні захисні пристрої (веловідбійники)
Двері	<ul style="list-style-type: none"> 2-стулкові, окантовані однокамерним ущільнювачем. Кут відкриття 270 °. У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.
Вартість фургона	4500x2100x2500 (вага 870 кг) – 105 000 грн. з ПДВ
Умови поставки	<ul style="list-style-type: none"> 25-30 робочих днів з моменту передплати EXW м. Городище, Черкаська обл.

Гарантійний строк	<ul style="list-style-type: none"> • На фургон 12 місяців.
Документи	<ul style="list-style-type: none"> • У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.

2.	Сендвіч-панельний фургон з наборних панелей українського виробництва «Стандарт»
Каркас	<ul style="list-style-type: none"> • Сталевий каркас, погрунтований та пофарбований
Платформа	<ul style="list-style-type: none"> • Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю. • Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами. • Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Стінки	<ul style="list-style-type: none"> • Наборні сендвіч-панелі загальною товщиною: бічні, дах і передня панель - 50 мм., двері - 50 мм. • Термоізолятор - пінополіуритан. Щільність 54-55 кг / м3, коефіцієнт теплопровідності 0,027 Вт / мК • Панелі облицьовані - з зовнішньої і внутрішньої сторін - оцинкованим листом з полімерним покриттям білого кольору.
Покриття підлоги	<ul style="list-style-type: none"> • Підлога термоізольована. Загальна товщина 80 мм. • Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
Внутрішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> • Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверного пройому.
Зовнішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> • Дверний портал виготовлений із сталі 3 мм. • Дверна фурнітура з оцинкованої сталі. • Фургон оснащений габаритними і маркерними вогнями. • Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі. • Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного доступу в фургон. • Сталеві підкрилки. • Бокові захисні пристрої (веловідбійники).
Двері	<ul style="list-style-type: none"> • 2-стулкові, окантовані однокамерним ущільнювачем. • Кут відкривання 270 °. • У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.
Вартість фургона	4500x2100x2500 (вага 810 кг) – 117 400, 00 грн. з ПДВ
Умови поставки	<ul style="list-style-type: none"> • 25-30 робочих днів з моменту передплати • EXW м. Городище, Черкаська обл.
Гарантійний строк	<ul style="list-style-type: none"> • На фургон 12 місяців.
Документи	<ul style="list-style-type: none"> • У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.

3.	Сендвіч-панельний фургон з наборних панелей українського виробництва «Нержавіючий»
-----------	---

Каркас	<ul style="list-style-type: none"> • Нержавіюча сталь
Платформа	<ul style="list-style-type: none"> • Зварна монолітна конструкція з холоднокатаного металевого профілю. • Поліпшеного типу, з посиленими лонжеронами. • Кріплення до рами комбінованого типу (драбини, кронштейни).
Стінки	<ul style="list-style-type: none"> • Наборні сендвіч-панелі загальною товщиною: бічні, дах і передня панель - 50 мм., двері - 50 мм. • Термоізолятор – пінополіуритан. Щільність 54-55 кг/м³, коефіцієнт теплопровідності 0,027 Вт/мК • Панелі облицьовані – з зовнішньої і внутрішньої сторін – оцинкованим листом з полімерним покриттям білого кольору.
Покриття підлоги	<ul style="list-style-type: none"> • Підлога термоізольована. Загальна товщина 80 мм. • Настил бакелітова вологостійка фанера завтовшки 21 мм.
Внутрішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> • Один світильник врізаний в панель стелі з вимикачем біля дверного пройому.
Зовнішнє додаткове обладнання	<ul style="list-style-type: none"> • Дверний портал виготовлений з нержавіючої сталі 3 мм. • Дверна фурнітура з нержавіючої сталі. • Фургон оснащений «LED» габаритними і маркерними вогнями. • Фургон обладнаний гумовими відбійниками на дверному порталі. • Фургон оснащений висувною драбиною і ручкою на дверному порталі для зручного доступу в фургон. • Пластикові підкрилки. • Бокові захисні пристрої (веловідбійники)
Двері	<ul style="list-style-type: none"> • 2-стулкові, окантовані багатокамерним ущільнювачем. • Кут відкривання 270 °. • У повністю відкритому положенні двері фіксуються спеціальними фіксаторами.
Вартість фургона	4500x2100x2500 (вага 950 кг) – 149 000, 00 грн. з ПДВ
Умови поставки	<ul style="list-style-type: none"> • 25-30 робочих днів з моменту передплати • EXW м. Городище, Черкаська обл.
Гарантійний строк	<ul style="list-style-type: none"> • На фургон 12 місяців
Документи	<ul style="list-style-type: none"> • У вартість входить повний пакет документів для реєстрації в органах ДАІ.